

序号	商品名称	规格型号 (性能参数)	单位	估算量	预算单价 (元) 基准价	金额	备注																																	
五	五标段 1189320 元																																							
1	冷补料		吨	60	742	44520	按照招标文件内容要求供货																																	
2	道路密封胶	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指标</th> <th>单位</th> <th>技术标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>锥入度 (0.1mm)</td> <td>0.1mm</td> <td>70-150</td> </tr> <tr> <td>软化点 (°C)</td> <td>°C</td> <td>≥80</td> </tr> <tr> <td>流动值 (mm)</td> <td>mm</td> <td>≤5</td> </tr> <tr> <td>弹性恢复率</td> <td>(%)</td> <td>30-70</td> </tr> <tr> <td>每升重量</td> <td>KG</td> <td>1.12-1.16</td> </tr> <tr> <td>安全加热温度</td> <td>(°C)</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>延度 5°C</td> <td>5cm/min cm</td> <td>>35</td> </tr> <tr> <td>闪点</td> <td>°C</td> <td>>230</td> </tr> <tr> <td>溶解度</td> <td>%</td> <td>>99</td> </tr> <tr> <td>储存稳定性离析 48h 软化点差°C</td> <td></td> <td><2.5</td> </tr> </tbody> </table>	指标	单位	技术标准	锥入度 (0.1mm)	0.1mm	70-150	软化点 (°C)	°C	≥80	流动值 (mm)	mm	≤5	弹性恢复率	(%)	30-70	每升重量	KG	1.12-1.16	安全加热温度	(°C)	210	延度 5°C	5cm/min cm	>35	闪点	°C	>230	溶解度	%	>99	储存稳定性离析 48h 软化点差°C		<2.5	吨	270	4240	1144800	按照招标文件内容要求供货
指标	单位	技术标准																																						
锥入度 (0.1mm)	0.1mm	70-150																																						
软化点 (°C)	°C	≥80																																						
流动值 (mm)	mm	≤5																																						
弹性恢复率	(%)	30-70																																						
每升重量	KG	1.12-1.16																																						
安全加热温度	(°C)	210																																						
延度 5°C	5cm/min cm	>35																																						
闪点	°C	>230																																						
溶解度	%	>99																																						
储存稳定性离析 48h 软化点差°C		<2.5																																						

此表为预估量，具体以实际发生为准。